

www.skplast.ru


 ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ

SK
PLAST

г. Екатеринбург,
ул. Чистопольская, 6
+7 (343) 3-799-899
info@skplast.ru



ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ SK

полипропиленовый

Труба SK PPR PN 16/PN 20



Диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Длина, мм
	Pn16	Pn20	
20	2,8	3,4	4000
25	3,5	4,2	4000
32	4,4	5,4	4000
40	5,5	6,7	4000
50	6,9	8,4	4000
63	8,6	10,5	4000

Труба армированная стекловолокном SK PPR-GF PN 20/PN 25



Диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Длина, мм
	Pn 20	Pn 25	
20	2,8	3,4	4000
25	3,5	4,2	4000
32	4,4	5,4	4000
40	5,5	6,7	4000
50	6,9	8,4	4000
63	8,6	10,5	4000

Фитинги полипропиленовые SK

Угольник комбинированный с наружной или внутренней резьбой



Диаметр
20x1/2
20x3/4
25x1/2
25x3/4
32x3/4
32x1

Угольник соединительный 90°/45°



Диаметр
20
25
32
40
50
63

Угольник с креплением с наружной или внутренней резьбой



Диаметр
20x1/2

Тройник комбинированный с наружной или внутренней резьбой



Диаметр
20 x1/2
20 x3/4
25 x1/2
25x3/4
32x3/4
32x 1

Муфта соединительная



Диаметр
20
25
32

Муфта комбинированная с наружной или внутренней резьбой



Диаметр	
20x1/2	32x3/4
20x3/4	32x1
25x1/2	40x1 1/4
25x3/4	50x1 1/2

Муфта разъемная (американка) с наружной или внутренней резьбой



Диаметр	
20x1/2	25x1
20x3/4	32x1
25x3/4	32x1 1/4

Тройник соединительный



Диаметр
20
25
32



Обвод трубный PPR/
Обвод трубный армированный
стекловолокном PPR-GF

Диаметр
20
25
32



Скоба муфтовая

Диаметр
20
25
32



Монтажная планка с водорозетками

Диаметр
20x1/2"



Тройник соединительный переходной

Диаметр
25x20x25
32x20x32



Компенсатор PPR/
Компенсатор армированный
стекловолокном PPR-GF

Диаметр
20
25
32
40

Инструмент и крепежные изделия

монтаж

Опоры



Диаметр
16
20
25
32
40 с защелкой
50 с защелкой

Хомут обрезиненный



Диаметр
20-110

Сварочное оборудование



комплект 2000вт ф50-75
комплект 750+750вт ф20-40
комплект 1000вт ф20-40
насадка парная ф50-110 черная



Ножницы для PPR труб

(16-42 mm)
(40-63 mm)



Опрессовочный насос

60 Bar
